



FAST DACH

Grundier- und Desinfektionskonzentrat

ANWENDUNGS-

FAST DACH ist ein bewährtes Präparat, das zur Entfernung allerlei Knoten, Schimmel, Pilze, Algen und Flechten von Keramik-, Beton- und Bitumendachdeckungen ohne schädlichen Einfluss auf ihre Oberfläche benutzt wird.

EIGENSCHAFTEN

FAST DACH ist ein gebrauchsfertiges Konzentrat, das hundertprozentige Ausrottung der Mikroorganismen gewährleistet und nach vorbeugender Anwendung ihre Migration und Entstehung der Knoten zurückhält. Die Beständigkeit der Schutzoberfläche hängt von der Intensität des Umwelteinflusses auf die desinfizierte Fläche ab. **FAST DACH** ist geruch- und farblos.

UNTERGRUND-

Vor der Anwendung von **FAST DACH** ist die Fläche mit Wasser unter Druck zu bespritzen. Kommt eine Menge der mikrobiellen Belastungen vor, so sind sie mechanisch zu entfernen.

VORBEREITUNG

Auf die vorher vorbereitete Fläche das Präparat **FAST DACH** reichlich und sorgfältig mit Gartenzerstäuber oder Pinsel auftragen und ca. 6 bis 12 Stunden reifen lassen. Danach Reste der Mikroorganismen nach der Desinfektion mit Wasser unter Druck entfernen. Treten nur einzelne Beläge auf, darf das Präparat mit Wasser im Verhältnis 1:2 verdünnt werden. Dementsprechend wird die Anwendungsfläche automatisch größer.

GEBRAUCHS-

ERGIEBIGKEIT

Der Verbrauch der Emulsion ist in hohem Grade vom Vorkommen der Flechten abhängig und beträgt ca. 0,05 – 0,20 l/m².

LAGERUNG

In dicht geschlossenen Verpackungen bei der Temperatur zwischen +5°C und +25°C lagern.
Innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verbrauchen.

TECHNISCHE DATEN

Untergrundtemperatur	von +5°C bis +25°C
Nutzung der Fläche	nach 12 Stunden
Dichte	ca. 1,00 kg/dm³

LIEFERFORM

Behälter 5l
Palette: 540 kg in Behältern je 5l (108 St.)

NORMEN

Das hygienische Attest des Polnischen Instituts für Hygiene Nr. HK/B/1725/02/2002



FAST DACH

Grundier- und Desinfektionskonzentrat

ZUR BEACHTUNG

Das Produkt ist ätzend und gesundheitsschädlich für Menschen und Umwelt. Während der Arbeit soll man die Schutzkleidung anhaben. Das Produkt soll weit von Pflanzen, Sträuchern und Wasserreservoirien angewendet werden. Beim Kontakt mit den inneren Organen sich sofort von dem Arzt beraten lassen.

In der Katalogskarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und Gebrauchsanweisung des Produktes entheben den Ausfühler der Pflicht nicht, die Arbeiten den Baukunst- und Arbeitsschutz-Maßnahmen zufolge auszuführen. P.W.FAST garantiert und haftet für stets gleichbleibend hohe Qualität des Produktes, hat dagegen keinen Einfluss auf seine Verarbeitung und die Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird.