



FAST GRUNT M

Grundiermörtel unter Mineral- und Akrylputze

- ANWENDUNGS-** **FAST GRUNT M** ist ein gebrauchsfertiger, gut deckender Grundiermörtel unter Mineral- und Akrylputze mit Zusatz von Quarzmolekülen. Dank seiner Eigenschaften ist der Mörtel unerlässlich beim Grundieren aller Beton-, Keramik-, Zementkalkuntergründe innen und außen, die verputzt werden.
- EIGENSCHAFTEN** **FAST GRUNT M** charakterisiert sich sowohl durch ausgezeichnete Haft- und Deckungsfähigkeit als auch durch hohe Durchdringungsfähigkeit. Er ist wasserdicht frostsicher und dampfdurchlässig, verringert die Saugfähigkeit des Untergrundes und beeinflusst positiv die Haftfähigkeit der Oberflächenschicht. Er ist gegen Alkalienwirkung beständig.
- UNTERGRUND-** **FAST GRUNT M** ist auf trockenen, von Staub, Wachs, Fett, Öl, Schmieren und undurchlässigen Farbanstrichen freien Untergründen anzuwenden. Sind die Oberflächen schwach und schlecht saugend, so sind sie vor dem Auftragen von **FAST GRUNT M** mit **FAST GRUNT G** zu grundieren.
- VORBEREITUNG** **FAST GRUNT M** auf den zuvor vorbereiteten, grundierten und trockenen Untergrund mit Pinsel oder Roller bei der Umgebungstemperatur zwischen +5°C und +25°C auftragen. Das Verputzen frühestens nach 24 Stunden seit Mörtelauftragen anfangen.
- GEBRAUCHS-**
- ERGIEBIGKEIT** Mittelverbrauch: ca. 0,35 kg/m²
- LAGERUNG** In dicht geschlossenen Verpackungen bei der Temperatur zwischen +5°C und +25°C lagern.
Innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verbrauchen.
- TECHNISCHE DATEN** Untergrundtemperatur **von +5°C bis +25°C**
Nutzung der Fläche **nach 24 Stunden**
Dichte **ca. 1,60 kg/dm³**
- LIEFERFORM** Plastikeimer 6,4 kg, 16 kg
Palette: 563 kg in Plastikeimern je 6,4 kg (88 St.)
704 kg in Plastikeimern je 16 kg (44 St.)



FAST GRUNT M

Grundiermörtel unter Mineral- und Akrylputze

NORMEN

Die technische Zustimmung ITB: AT-15-3513/2005, AT-15-6141/2005
Das hygienische Attest des Polnischen Instituts für Hygiene Nr. HK/B/2799/01/2001

ZUR BEACHTUNG

In der Katalogskarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und Gebrauchsanweisung des Produktes entheben den Ausführer der Pflicht nicht, die Arbeiten den Baukunst- und Arbeitsschutz-Maßnahmen zufolge auszuführen. P.W.FAST garantiert und haftet für stets gleichbleibend hohe Qualität des Produktes, hat dagegen keinen Einfluss auf seine Verarbeitung und die Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird.

Bestandteil der Wärmedämmverbundsysteme FAST SA, FAST SM, FAST W und FAST W-G.