



FAST GRUNT P

Flächengrundierkonzentrat für Wände und Fußböden

ANWENDUNGS-

Das Konzentrat **FAST GRUNT P** ist eine gebrauchsfertige Grundieremulsion, die auf allen saugenden und porösen Oberflächen, wie: Gips-, Kartongipsplatten, Gips-, Zement-, Zementkalkputze, Beton, Porenbeton, Keramik usw., anzuwenden ist.

EIGENSCHAFTEN

Das Konzentrat **FAST GRUNT P** ist feuerfest, wasserverdünnbar, geruchlos, ökologisch, ohne Zusatz von Lösemitteln. Es kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich angewendet werden, es festigt den Untergrund, verringert die Saugfähigkeit und den Farbenverbrauch. Nach dem Trocknen ist es völlig durchsichtig und dampfdurchlässig.

UNTERGRUND-

FAST GRUNT P ist auf allen trockenen, freien von undurchlässigen Farbanstrichen, sowie staub-, wachs-, fett-, öl-, schmierfreien Untergründen anzuwenden.

VORBEREITUNG

Die Emulsion mit Pinsel oder Roller bei der Untergrundtemperatur zwischen +5°C und +25°C auf den Untergrund auftragen. Sehr saugender oder zerstörter Untergrund ist zweimal zu grundieren (das zweite Mal – mit verdünntem Konzentrat auf noch feuchtem Untergrund). Mit Wasser im Verhältnis 1:1 verdünnen. Nicht verdünnen, wenn der Untergrund eine niedrige Saugfähigkeit aufweist. Die grundierte Fläche ist nach 24 Stunden nutzungsfertig. Beim Hautkontakt mit Wasser abspülen.

GEBRAUCHS-

ERGIEBIGKEIT

Der Verbrauch der Emulsion hängt in hohem Grade von Saugfähigkeit des Untergrundes ab und beträgt ca. 0,05-0,25 kg/m²

LAGERUNG

In dicht geschlossenen Verpackungen bei der Temperatur zwischen +5°C und +25°C lagern.
Innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verbrauchen.

TECHNISCHE DATEN

Untergrundtemperatur	von +5°C bis +25°C
Nutzung der Fläche	nach 24 Stunden
Dichte	ca. 1,02 kg/dm³
Temperaturbeständigkeit	von -20°C bis +70°C

LIEFERFORM

Behälter 2 kg, 5 kg, 10 kg
Palette: 480 kg in Behältern je 2 kg (240 St.)
540 kg in Behältern je 5 kg (108 St.)
360 kg in Behältern je 10 kg (36 St.)

NORMEN

Hergestellt gemäß PN-C-81906:2003
Das hygienische Attest des Polnischen Instituts für Hygiene Nr. HK/B/1017/02/2001



FAST GRUNT P

Flächengrundierkonzentrat für Wände und Fußböden

ZUR BEACHTUNG

In der Katalogskarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und Gebrauchsanweisung des Produktes entheben den Ausführer der Pflicht nicht, die Arbeiten den Baukunst- und Arbeitsschutz-Maßnahmen zufolge auszuführen. P.W.FAST garantiert und haftet für stets gleichbleibend hohe Qualität des Produktes, hat dagegen keinen Einfluss auf seine Verarbeitung und die Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird.