



FAST GRUNT S

Grundiermittel auf Wasserglasbasis unter Silikatfarben

- ANWENDUNGS-** **FAST GRUNT S** wird zum Grundieren der Mineraluntergründe, wie Zement-, Zementkalkputze und dünn-schichtige Mineralputze verwendet. Auch unbehandelte Oberflächen aus Beton, Ziegel, Blocksteinen, Hohlsteinen oder aus anderen Keramik- und Sandkalkmaterialien können mit dem Grundiermittel behandelt werden. **Es wird auch als Verdünnungsmittel für Silikatfarben angewendet.**
- EIGENSCHAFTEN** **FAST GRUNT S** festigt den Untergrund und reguliert sein Saugverhalten. Es erleichtert das Auftragen von Farb und erhöht ihre Haftfähigkeit. Es reagiert chemisch mit dem Untergrund und dringt in seine Struktur ein. Nach dem Trocknen ist es farblos. Es kann innen und außen angewendet werden.
- UNTERGRUND-** Der Untergrund soll trocken, stabil, fest und frei von allen Schichten, die die Haftfähigkeit des Grundiermittels schwächen können, vor allem von Staub, Schmutz, Wachs und Fett, sein. Alte Farbanstriche von minderer Qualität und andere Schichten von schlechter Untergrundhaftfähigkeit sowie Dispersionsfarbanstriche sind sorgfältig zu entfernen, wodurch man den reinigen, verarbeitungsfertigen Mineraluntergrund gewinnt. Kleine Beschädigungen und Risse sind auszubessern und zu verspachteln. Neue Putze sind nach dem Trocknen, frühestens nach 3 Tagen, zu grundieren.
- VORBEREITUNG** **FAST GRUNT S** ist ein gebrauchsfertiges Präparat. Vor dem Gebrauch den Verpackungsinhalt sorgfältig verrühren. **Das Grundiermittel darf nicht verdünnt werden.** Es ist gleichmäßig mit Pinsel oder Roller auf die Oberfläche aufzutragen. Stark saugende Untergründe sind nach 2-3 Stunden nochmals zu grundieren. Farbe oder Putz frühestens nach 24 Stunden auf die grundierte Oberfläche auftragen. Beim Regen, heftigen Wind und in der glühenden Sonne nicht arbeiten. Vor Regen, Frost und zu raschem Abtrocknen schützen. Werkzeuge direkt nach dem Gebrauch, vor dem Untergrundabbinden, mit sauberem Wasser reinigen. Handschuhe, Brille und Schutzkleidung anhaben.
- GEBRAUCHS-**
- ERGIEBIGKEIT** Der Verbrauch des Grundiermittels hängt von der Saugfähigkeit des Untergrundes ab und beträgt von 0,08 bis 0,10 l/m²
- LAGERUNG** In dicht geschlossenen Verpackungen bei der Temperatur zwischen +5°C und +25°C lagern und transportieren.
- TECHNISCHE DATEN**
- | | |
|----------------------|---------------------------|
| Untergrundtemperatur | von +5°C bis +25°C |
| Nutzung der Fläche | nach 24 Stunden |
| Trockenzeit | ca. 2 Stunden |
- LIEFERFORM** Behälter 2 kg, 5 kg
Palette: 480 kg in Behältern je 2 kg (240 St.)
540 kg in Behältern je 5 kg (108 St.)
- NORMEN** Die technische Zustimmung ITB – AC 020 : AT-15-6141/2005
Das hygienische Attest des Polnischen Instituts für Hygiene Nr. HK/B/1441/01/2003



FAST GRUNT S

Grundiermittel auf Wasserglasbasis unter Silikatfarben

ZUR BEACHTUNG

Das Produkt ist wasserglashaltig und kann ätzend auf Metall, Glas und Holz wirken. Augen und Haut vor dem Kontakt schützen. Im Falle vom direkten Kontakt mit Augen, mit Wasser spülen und sich von einem Arzt beraten lassen. **Für Kinder unzugänglich aufbewahren!**

In der Katalogskarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und Gebrauchsanweisung des Produktes entheben den Ausfühler der Pflicht nicht, die Arbeiten den Baukunst- und Arbeitsschutz-Maßnahmen zufolge auszuführen. P.W.FAST garantiert und haftet für stets gleichbleibend hohe Qualität des Produktes, hat dagegen keinen Einfluss auf seine Verarbeitung und die Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird.

Bestandteil der Wärmedämmverbundsysteme FAST SM, FAST SA, FAST W und FAST W-G.