



FAST GRUNT U

universelles Grundierpräparat für Wände und Fußböden

ANWENDUNGS-

FAST GRUNT U ist ein gebrauchsfertiges Präparat, das zum Grundieren und Ausgleichen der Saugfähigkeiten verschiedener Untergründe verwendet wird. Es eignet sich ausgezeichnet auf Beton-, Porenbetonuntergründen, Zement-, Zementkalk-, Gipsputzen und Gipskartonplatten innen und außen. Es gilt als ausgezeichnete Basis für Untergründe unter Farben, Tapetten, Spachtelmassen, Klebe- und Ausgleichmörtel, Zementfußböden. Es erhöht die Haftfähigkeit der Finish-Materialien auf dem Untergrund und begrenzt den Staubgehalt. Es beugt vorzüglich der Schimmel- und Mikroorganismenbildung auf grundierenden Untergründen vor.

EIGENSCHAFTEN

Das Präparat **FAST GRUNT U** ist feuerfest, wasserverdünnbar, geruchlos, ökologisch, ohne Zusatz von Lösemitteln. Es kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich angewendet werden, es festigt den Untergrund, verringert die Saugfähigkeit und den Farbenverbrauch. Nach dem Trocknen ist es völlig durchsichtig und dampfdurchlässig. Es enthält Mittel, das der Schimmel- und Mikroorganismenbildung vorbeugt.

UNTERGRUND-

FAST GRUNT U ist auf allen trockenen, freien von undurchlässigen Farbanstrichen, sowie staub-, wachs-, fett-, öl-, schmierfreien Untergründen anzuwenden. Treten auf dem Untergrund Schimmel und Beläge auf, so sind sie mit **FAST MUR** zu entfernen.

VORBEREITUNG

Das Präparat mit Pinsel oder Roller bei der Untergrundtemperatur zwischen +5°C und +25°C auf den Untergrund auftragen. Um sehr saugenden oder zerstörten Untergrund zu festigen, ist er mit Tiefgrundierkonzentrat **FAST GRUNT G** zu grundieren. Die grundierte Fläche ist nach 24 Stunden nutzungsfertig. Beim Hautkontakt mit Wasser abspülen.

GEBRAUCHS-

ERGIEBIGKEIT

Der Verbrauch der Emulsion hängt in hohem Grade von Saugfähigkeit des Untergrundes ab und beträgt ca. 0,05-0,25 kg/m²

LAGERUNG

In dicht geschlossenen Verpackungen bei der Temperatur zwischen +5°C und +25°C lagern.
Innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verbrauchen.

TECHNISCHE DATEN

Untergrundtemperatur	von +5°C bis +25°C
Nutzung der Fläche	nach 24 Stunden
Dichte	ca. 1,02 kg/dm³
Temperaturbeständigkeit	von -20°C bis +70°C



FAST GRUNT U

universelles Grundierpräparat für Wände und Fußböden

LIEFERFORM

Behälter 2 kg, 5 kg, 10 kg
Palette: 480 kg in Behältern je 2 kg (240 St.)
540 kg in Behältern je 5 kg (108 St.)
360 kg in Behältern je 10 kg (36 St.)

NORMEN

Hergestellt gemäß PN-C-81906:2003
Das hygienische Attest des Polnischen Instituts für Hygiene Nr. HK/B/1432/01/2003

ZUR BEACHTUNG

In der Katalogskarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und Gebrauchsanweisung des Produktes entheben den Ausführer der Pflicht nicht, die Arbeiten den Baukunst- und Arbeitsschutz-Maßnahmen zufolge auszuführen. P.W.FAST garantiert und haftet für stets gleichbleibend hohe Qualität des Produktes, hat dagegen keinen Einfluss auf seine Verarbeitung und die Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird.