



## FAST KLINKIER

### кладочный раствор для клинкерного кирпича

- ПРИМЕНЕНИЕ** FAST KLINKIER предназначен для кладки облицовочного клинкерного кирпича с низкой водопоглощаемостью 1-3%. Благодаря специально подобранным компонентам (трасс) он значительно сокращает риск образования высолов на стенах. После затвердения становится атмосферостойким.
- СВОЙСТВА** FAST KLINKIER представляет собой сухую смесь, состоящую из пуццоланового цемента, содержащего в качестве вяжущего рейнский трасс, из фракционных добавок в виде крошки 2 мм, а также специальных компонентов, улучшающих свойства материала. FAST KLINKIER соответствует строительной норме PN-90/B-14501 и ее требованиям для марки cWM4.
- ПОДГОТОВКА И** Содержимое упаковки смешать с водой в соотношении 1:5, т.е. на одну часть воды добавить 5 частей сухой смеси (т.е. около 5 литров воды на мешок), мешать вручную или механически до получения желаемой консистенции. Жизнеспособность раствора составляет около 1 часа. Не производить кладку во время дождя и при температуре ниже +5°C. В первой фазе после кладки предохранять раствор от быстрого высыхания, дождя и мороза. Кроме чистой воды **нельзя** добавлять в раствор никаких других веществ.  
**Кладка во всю ширину кирпича:** удалить излишек раствора, дать швам затвердеть, а затем прогладить их при помощи мастерка для швов, резинового шланга или другого подходящего инструмента. Новые швы беречь от неблагоприятных атмосферных условий около 7 дней.  
**Затирка швов:** затирку выполнять с интервалом в 2-3 недели, в зависимости от атмосферных условий.
- РАСХОД** Из мешка (25 кг) можно получить около 16 литров готового раствора (объем в мокром состоянии); 1 тонна – около 650 литров, при расходе 46-54 кг/м<sup>2</sup> в зависимости от способа кладки.
- ХРАНЕНИЕ** Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухих помещениях, на поддонах.  
Срок годности – 12 месяцев.
- УПАКОВКА** Мешок: 25 кг  
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг (42 шт.)
- НОРМЫ** Изготовлено в соответствии с PN-EN-998-2:2004  
Сертификат Государственного Института Гигиены РП № НК/В/1273/03/2000.
- ВНИМАНИЕ!** Рекомендуются, указанные в инструкции области и способы применения материала не освобождают подрядчика от выполнения работ соответственно общепринятым строительным технологиям и нормам, а также правилам по безопасности и гигиене труда.  
Фирма FAST гарантирует и несет ответственность за качество материала, но освобождается от ответственности за способ и условия его применения подрядчиком.