



FAST ZM универсальный раствор для кладки

ПРИМЕНЕНИЕ

FAST ZM является готовым к применению раствором для каменной кладки в наружных и внутренних строительных работах. Раствор **FAST ZM** незаменим при строительно-отделочных работах, так как позволяет экономить время, используемое на подготовку раствора из отдельных компонентов. Для кладки из газобетонных блоков рекомендуется применение раствора **FAST GB1**.

СВОЙСТВА

FAST ZM представляет собой готовую к применению сухую смесь на минеральном вяжущем с пластифицирующими добавками. Благодаря специально подобранным компонентам универсальный раствор **FAST ZM** может применяться для внутренних и наружных работ. Материал является водо- и морозостойким. Раствор **FAST ZM** прост и легок в применении, он сохраняет одинаковое качество в течении всех строительных работ. **FAST ZM** обладает высокой адгезией к поверхности, пластичностью и прочностью.

ПОДГОТОВКА

FAST ZM может применяться на любых несущих минеральных основаниях, очищенных от пыли, жира, битума и т.д. Поверхность должна быть сухой. Перед нанесением раствора необходимо удалить старые, рыхлые, осыпающиеся участки.

ПОДГОТОВКА И

Содержимое упаковки высыпать в емкость, содержащую 4 л чистой воды и тщательно перемешать при помощи дрели с низкими оборотами для получения однородной массы без комков. Раствор нанести на подготовленную поверхность мастерком, затем легко прижать укладываемый элемент. Работы должны выполняться при температуре поверхности и основания от +5°C до +25°C.

РАСХОД

Расход составляет в среднем 60 кг/м² (для стен толщиной в ½ кирпича и толщине шва 1 см).

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой упаковке в сухих помещениях на поддонах, при температуре от +5°C до +25°C.
Срок годности – 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорции раствора:	3,50-4,30 л воды на мешок
Жизнеспособность раствора:	около 4 часов
Марка раствора:	M 7



FAST ZM

универсальный раствор для кладки

УПАКОВКА

Мешки 25 кг
Поддон: 1050 кг в мешках по 25 кг (42 шт.)

НОРМЫ

Изготовлено в соответствии с: PN-90/B-14501; PN-85/B-04500
Сертификат Государственного Института Гигиены РП № НК/В/1431/01/2003

ВНИМАНИЕ!

Материал содержит цемент. При попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Рекомендуемые, указанные в инструкции области и способы применения материала не освобождают подрядчика от выполнения работ соответственно общепринятым строительным технологиям и нормам, а также правилам по безопасности и гигиене труда.

Фирма FAST гарантирует и несет ответственность за качество материала, но освобождается от ответственности за способ и условия его применения подрядчиком.