FAST RENO-ROOF

renowacyjno – zabezpieczająca farba do pokryć dachowych

ZASTOSOWANIE

FAST RENO-ROOF to specjalistyczna farba przeznaczona do renowacji pokryć dachowych. Specjalnie dobrana receptura farby pozwala na renowacje bitumicznych płyt falistych, eternitu płaskiego i falistego, dachówek betonowych i ceramicznych itp. **FAST RENO-ROOF** nie tylko poprawia walory estetyczne odnawianych powierzchni, ale jednocześnie je zabezpiecza. Dostępna w kolorach: czerwonym, brązowym, czarnym, zielonym i czerwonym ceglastym.

WŁAŚCIWOŚCI

FAST RENO-ROOF to specjalistyczna farba produkowana na bazie żywic akrylowych oraz dyspersji styrenowo – akrylowej z wszczepionymi łańcuchami silikonu. Dzięki specyficznym właściwościom pozwala wyeliminować zjawisko wewnętrznej kondensacji pary wodnej, jednocześnie uszczelniając powierzchnie przesiąkliwe. Zastosowanie w składzie farby środka odpornego na działanie warunków atmosferycznych i wymywanie zabezpiecza malowane powierzchnie przed powstawaniem mchów i porostów na odnawianych oraz zabezpieczanych powierzchniach.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Farbę **FAST RENO-ROOF** należy stosować na podłoża suche, oczyszczone z kurzu i innych zabrudzeń, pozbawione porostów, mchów i alg (w przypadku ich występowania należy je najpierw usunąć przy pomocy preparatu **FAST DACH**). W zależności od chłonności podłoża zaleca się zagruntować powierzchnie przed malowaniem preparatem **FAST GRUNT G**.

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Farba **FAST RENO-ROOF** jest gotowa do użycia, należy nanosić ją pędzlem, wałkiem lub przy użyciu natrysku, jednowarstwowo na podłoże o temp. od +5°C do +25°C. W zależności od chłonności podłoża dopuszcza się rozcieńczenie do 10% wodą. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać.

WYDAJNOŚĆ

Zużycie farby **FAST RENO-ROOF** uzależnione jest od podłoża oraz sposobu nanoszenia i wynosi od 0,08 do 0,20 l/m^2.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnie, szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze od +5ºC do +35ºC.
Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące od daty produkcji.

DANE TECHNICZNE

Temperatura podłoża	**od +5ºC do +25ºC**
Użytkowanie powierzchni	**po 12 godzinach**

OPAKOWANIE

Wiaderko plastikowe 5 l i 10 l.
Paleta: 440 kg w wiaderkach plastikowych 5 l (80 szt.)
528 kg w wiaderkach plastikowych 10 l (44 szt.)

NORMY

Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/2001/01/2002.

UWAGA

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.

http://www.fast.zgora.pl email: biuro@fast.zgora.pl tel. +48 68 328 62 00 fax. +48 68 328 62 05