FAST GRUNT F

Dichtungs- und Schutzpräparat für Fugen und Fliesen

ANWENDUNGS-

FAST GRUNT F ist ein gebrauchsfertiges Präparat, das zur Fugenimprägnierung innen und außen verwendet wird. Es schützt saugende und rissige Fugen- und Fliesenoberflächen vor Wasseraufnahme. **FAST GRUNT F** bildet einen durchsichtigen Überzug, der Fliesen in Badezimmern und –kabinen abdichtet. Dank enthaltenen Komponenten schützt das Präparat vor Schimmelbilung. Mit **FAST GRUNT F** geschutzte Oberfläche ist gegen Verunreinigungen und Schimmelbildung 1-2 Jahre lang beständig (das hängt von Porosität des Untergrundes und Nutzungsbedingungen ab).

EIGENSCHAFTEN

Das Präparat **FAST GRUNT F** enthaltet keine Lösungsmittel, ist geruchsarm und gebrauchsfertig. Es bildet einen dampfdurchlässigen und durchsichtigen Überzug und ist umweltschonend – enthaltet keine giftigen Bestandteile. Dank sorgfältig ausgelesener Komponenten bietet es den besten Schutz für Fugen und unglasierte Fliesen. Nach dem Trocknen bildet **FAST GRUNT F** einen durchsichtigen und festen Überzug.

UNTERGRUND-

Das Präparat **FAST GRUNT F** ist auf festen, sauberen, trockenen oder leicht feuchten Untergründen innen und außen anzuwenden. Lose Reste der Altanstriche sind zu entfernen, entstandene Beschädigungen zu füllen. Vor dem Auftragen ist das Präparat **FAST MUR** anzuwenden, um Schimmel und Beläge zu entfernen.

VORBEREITUNG

GEBRAUCHS-

Wird das Präparat auf der ganzen Fläche angewendet, so wird es auf den Untergrund ausgegossen und mit kurzhaarigem Roller verstrichen. Fugen sind nach dem Trocknen zu imprägnieren, indem die Präparate nach 2 Wochen seit Verfugen mit dünnem Pinsel aufgetragen werden. Die Trockenzeit hängt von der Art des Untergrundes, Temperatur und relativer Luftfeuchte ab. **FAST GRUNT F** bei der Untergrund- und Lufttemperatur zwischen +5ºC und +25ºC auftragen. Das Präparat nicht auf besonnten und warmen Untergründen anwenden. Trockenzeit ca. 2-6 Stunden. Vollkommene Imprägnierungseigenschaften weist **FAST GRUNT F** nach 10 Tagen auf.

ERGIEBIGKEIT

Der Verbrauch hängt von der Art und Saugfähigkeit des Untergrundes ab und beträgt 1 kg / ca. 15-20 m^2

LAGERUNG

Originalverpackt auf Paletten, trocken, bei der Temperatur zwischen +5ºC und +25ºC lagern.
Innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verbrauchen.

TECHNISCHE DATEN

Untergrundtemperatur	**von +5ºC bis +25ºC**
Trockenzeit	**ca. 2-6 Stunden**

LIEFERFORM

Behälter 1 kg

NORMEN

Das hygienische Attest des Polnischen Instituts für Hygiene Nr. HK/B/1432/01/2003

http://www.fast.zgora.pl email: biuro@fast.zgora.pl tel. +48 68 328 62 00 fax. +48 68 328 62

FAST GRUNT F

Dichtungs- und Schutzpräparat für Fugen und Fliesen

ZUR BEACHTUNG In der Katalogskarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und Gebrauchsanweisung des Produktes entheben den Ausführer der Pflicht nicht, die Arbeiten den Baukunst- und Arbeitsschutz-Maßnahmen zufolge auszuführen. P.W.FAST garantiert und haftet für stets gleichbleibend hohe Qualität des Produktes, hat dagegen keinen Einfluss auf seine Verarbeitung und die Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird.

http://www.fast.zgora.pl email: biuro@fast.zgora.pl tel. +48 68 328 62 00 fax. +48 68 328 62 05