FAST GRUNT K

Schutzmittel für Pflastersteinwürfel, Betonflächen und allerlei poröse Mineralflächen

ANWENDUNGS-

FAST GRUNT K ist eine gebrauchsfertige Grundier- und Flächenschutzemulsion für poröse Mineraluntergründe z.B. Beton, Pflastersteinwürfel und Terrakotta, die gegen Ölverunreinigungen, Fett-, Tee-, Kaffee-, Weinflecken u.ä., die auf die Flächenästhetik negativ einwirken, unglasiert ist. **FAST GRUNT K** ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich anwendbar.

EIGENSCHAFTEN

Dank ihrer Eigenschaften schützt die Emulsion **FAST GRUNT K** die Flächen in erster Etappe nach dem Auftragen vor Wasseraufnahmefähigkeit. Sie charakterisiert sich auch durch erhöhte Beständigkeit gegen Verunreinigungen und Fleckenbildung und ist gegen UV-Strahlen beständig.

UNTERGRUND-

FAST GRUNT K lässt sich auf trockenen Untergründen anwenden, die frei von Staub, Wachs, Fett, Öl, Schmieren, Moosen und Unkräutern sind.

VORBEREITUNG

Die Emulsion mit Pinsel oder Roller bei der Untergrundtemperatur zwischen +5ºC und +25ºC auf den Untergrund auftragen. Nach 4 Monaten ist die Oberflächenerneuerung zu empfehlen.

GEBRAUCHS-

ERGIEBIGKEIT

Der Verbrauch der Emulsion hängt in hohem Grade von Saugfähigkeit des Untergrundes ab und beträgt ca. 0,15-0,25 kg/m^2

LAGERUNG

In dicht geschlossenen Verpackungen bei der Temperatur zwischen +5ºC und +25ºC lagern.
Innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum verbrauchen.

TECHNISCHE DATEN

Untergrundtemperatur	**von +5ºC bis +25ºC**
Nutzung der Fläche	**nach 12 Stunden**
Trockenzeit	**ca. 2 Stunden**
Dichte	**ca. 1,00 kg/dm^3**

LIEFERFORM

Behälter 5 kg, 10 kg
Palette: 540 kg in Behältern je 5 kg (108 St.)
360 kg in Behältern je 10 kg (36 St.)

NORMEN

Hergestellt gemäß PN-C-81906:2003
Das hygienische Attest des Polnischen Instituts für Hygiene Nr. HK/B/1017/01/2001

http://www.fast.zgora.pl email: biuro@fast.zgora.pl tel. +48 68 328 62 00 fax. +48 68 328 62

FAST GRUNT K

Schutzmittel für Pflastersteinwürfel, Betonflächen und allerlei poröse Mineralflächen

ZUR BEACHTUNG

In der Katalogskarte empfohlene und angegebene Anwendungsbereich und Gebrauchsanweisung des Produktes entheben den Ausführer der Pflicht nicht, die Arbeiten den Baukunst- und Arbeitsschutz-Maßnahmen zufolge auszuführen. P.W.FAST garantiert und haftet für stets gleichbleibend hohe Qualität des Produktes, hat dagegen keinen Einfluss auf seine Verarbeitung und die Arbeitsbedingungen, unter denen es angewendet wird.