



FAST FOLIA

герметик для гидроизоляции

ПРИМЕНЕНИЕ

FAST FOLIA – это препарат на основе синтетических материалов, который образует на обрабатываемой поверхности влагоустойчивую пленку. Обладает хорошей адгезией к гипсокартонным и древесностружечным плитам, цементно-известковым штукатуркам, бетону, керамическим блокам. После полного высыхания поверх препарата могут наноситься любые отделочные материалы, такие как: керамическая плитка, терракота, деревянные и деревоподобные полы, синтетические напольные покрытия. Препарат предназначен для помещений с повышенной влажностью, но не подверженных прямому воздействию воды под высоким давлением. Может применяться для герметизации стыков пол/стена.

СВОЙСТВА

FAST FOLIA представляет собой смесь специально подобранной высококачественной смолы, заполнителей и модифицирующих компонентов. Обладает высокой адгезией к поверхности и эластичностью. Препарат устойчив к воздействию воды. Прост в применении. Преимуществом препарата является способность уничтожать плесневой грибок.

ПОДГОТОВКА

Поверхность должна быть очищенной от пыли, жира, грязи, высолов, рыхлых участков. Интенсивно впитывающие, сыпучие поверхности необходимо обработать глубинной грунтовкой **FAST GRUNT G**.

ПОДГОТОВКА И

Препарат **FAST FOLIA** поставляется в готовом виде. Его нельзя смешивать с другими препаратами или разбавлять. Перед использованием аккуратно перемешать для получения однородной консистенции (рекомендуется применение дрели с низкими оборотами). Препарат наносить на подготовленную надлежащим образом поверхность при помощи валика, мастерка или шпателя из нержавеющей стали. Отделочные работы можно выполнять не ранее 24 часов после нанесения последнего слоя.

РАСХОД

В зависимости от основания:

до 1,10 кг/м² (на стенах)
до 1,40 кг/м² (на полах)

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой, оригинальной упаковке в сухих помещениях, при температуре от +5°C до +25°C.
Срок годности – 12 месяцев от даты изготовления (указанной на упаковке).

FAST FOLIA

герметик для гидроизоляции

УПАКОВКА	Ведрки 6,4 кг и 14 кг
НОРМЫ	Сертификат Государственного Института Гигиены РП № НК/В/0298/01/2004
ВНИМАНИЕ!	<p>Рекомендуемые, указанные в инструкции области и способы применения материала не освобождают подрядчика от выполнения работ соответственно общепринятым строительным технологиям и нормам, а также правилам по безопасности и гигиене труда.</p> <p>Фирма FAST гарантирует и несет ответственность за качество материала, но освобождается от ответственности за способ и условия его применения подрядчиком.</p>