



## FAST GRUNT F

предохранительно-герметизирующий  
препарат для пропитки швов и плитки

### ПРИМЕНЕНИЕ

**FAST GRUNT F** является готовым к применению препаратом, предназначенным для пропитки швов. Он может применяться для внутренних и наружных работ. Препарат предохраняет сильно впитывающую и потрескавшуюся поверхность плитки и швов от проникновения воды. **FAST GRUNT F** образует на обрабатываемых поверхностях ванных комнат и душевых кабин бесцветную, герметизирующую пленку. Содержащиеся в препарате вещества препятствуют образованию и распространению плесени. Поверхности, обработанные препаратом **FAST GRUNT F**, устойчивы к загрязнению и образованию плесени в течение 1-2 лет (в зависимости от пористости поверхности и условий эксплуатации).

### СВОЙСТВА

**FAST GRUNT F** не содержит растворителей, имеет слабый запах, образует на поверхности паропроницаемую, бесцветную пленку. **FAST GRUNT F** поставляется в готовом виде. Препарат является экологически чистым, он не содержит токсических веществ. Благодаря специально подобранным компонентам **FAST GRUNT F** представляет собой надежное средство защиты швов и неглазурованных плиток. После высыхания образует прочную бесцветную пленку.

### ПОДГОТОВКА

Препарат **FAST GRUNT F** может наноситься на прочные, чистые, сухие или незначительно влажные поверхности внутри и снаружи зданий. Остатки старых, осыпающихся покрытий следует удалить, дефекты и трещины – заделать. Перед нанесением **FAST GRUNT F** необходимо удалить плесень и налеты при помощи препарата **FAST MUR**.

### ПОДГОТОВКА И

Для нанесения препарата на всю поверхность необходимо вылить содержимое емкости и разравнять по всей поверхности при помощи скребка или волосяного валика. Швы обрабатываются при помощи кисточки после их затвердения (т.е. не ранее 2-х недель после затирки швов). Время высыхания препарата зависит от типа поверхности, температуры и относительной влажности воздуха. **FAST GRUNT F** следует наносить при температуре поверхности и окружающей среды от +5°C до +25°C (препарат нельзя наносить на поверхности нагретые или подверженные воздействию прямых солнечных лучей). Время высыхания от 2 до 6 часов. Защитный эффект **FAST GRUNT F** достигается при полном впитывании после 10-ти дней.

### РАСХОД

Расход препарата в значительной степени зависит от впитывающей способности поверхности и составляет около 0,05-0,25 кг/м<sup>2</sup>.

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухих помещениях на поддонах, при температуре от +5°C до +25°C.  
Срок годности – 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура поверхности:  
Время высыхания:

от +5°C до +25°C  
около 2-6 часов



## FAST GRUNT F

предохранительно-герметизирующий  
препарат для пропитки швов и плитки

### УПАКОВКА

Емкость: 10 кг

### НОРМЫ

Сертификат Государственного Института Гигиены РП № НК/В/1432/01/2003

### ВНИМАНИЕ!

Рекомендуемые, указанные в инструкции области и способы применения материала не освобождают подрядчика от выполнения работ соответственно общепринятым строительным технологиям и нормам, а также правилам по безопасности и гигиене труда.

Фирма FAST гарантирует и несет ответственность за качество материала, но освобождается от ответственности за способ и условия его применения подрядчиком.