



FAST GRUNT M

грунтовка для подготовки поверхности
под минеральные и акриловые штукатурки

ПРИМЕНЕНИЕ

FAST GRUNT M представляет собой готовую к применению грунтовку с большой кроющей способностью, содержащую кварцевую крошку. Грунтовка предназначена для подготовки поверхности под минеральные и акриловые штукатурки. Благодаря своим свойствам грунтовка **FAST GRUNT M** необходима для грунтовки всех бетонных, керамических и цементно-известковых поверхностей, на которые будет наноситься штукатурка. **FAST GRUNT M** может применяться для внутренних и наружных работ.

СВОЙСТВА

Препарат **FAST GRUNT M** отличается высокой адгезией, большой кроющей способностью и глубоким проникновением. Препарат является водо-, морозо- и щелочностойким, а также паропроницаемым. **FAST GRUNT M** стабилизирует впитывающую способность основания и содействует поверхностной адгезии наносимого покрытия.

ПОДГОТОВКА

FAST GRUNT M должен наноситься на сухие поверхности, очищенные от пыли, воска, жира, масла, смазок, непроницаемых красочных покрытий. Рыхлые участки и сильно впитывающие поверхности следует предварительно загрунтовать препаратом **FAST GRUNT G**.

ПОДГОТОВКА И

FAST GRUNT M следует наносить на заранее подготовленную, загрунтованную и сухую поверхность при помощи кисти или валика, при температуре от +5°C до +25°C. Нанесение штукатурки возможно по истечении 24 часов.

РАСХОД

Расход составляет в среднем 0,20 - 0,30 кг/м².

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой упаковке, при температуре от +5°C до +25°C. Срок годности – 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура поверхности:
Эксплуатация поверхности:
Плотность:

от +5°C до +25°C
по истечении 24 часов
около 1,60 кг/дм³



FAST GRUNT M

грунтовка для подготовки поверхности
под минеральные и акриловые штукатурки

УПАКОВКА

Пластиковые ведерки: 6,4 кг и 16 кг
Поддон: 563 кг в пластиковых ведерках по 6,4 кг (88 шт.)
704 кг в пластиковых ведерках по 16 кг (44 шт.)

НОРМЫ

Техническое заключение ITB: AT-15-3513/2005, AT-15-6141/2005
Сертификат Государственного Института Гигиены РП № НК/В/2799/01/2001

ВНИМАНИЕ!

Рекомендуемые, указанные в инструкции области и способы применения материала не освобождают подрядчика от выполнения работ соответственно общепринятым строительным технологиям и нормам, а также правилам по безопасности и гигиене труда.

Фирма FAST гарантирует и несет ответственность за качество материала, но освобождается от ответственности за способ и условия его применения подрядчиком.

Компонент систем утепления FAST SA, FAST SM, FAST W и FAST W-G.