



FAST GRUNT P

концентрат для грунтовки поверхностей стен и полов

ПРИМЕНЕНИЕ

Концентрат **FAST GRUNT P** является готовой к применению грунтовкой, предназначенной для всех сильно впитывающих и пористых поверхностей, таких как: гипсовые и гипсокартонные плиты, гипсовые, цементные и цементно-известковые штукатурки, бетон, пенобетон, керамика и т.д.

СВОЙСТВА

Концентрат **FAST GRUNT P** негорюч, разбавляется водой, не содержит растворителей, не имеет запаха. Экологически чистый, может применяться для внутренних и наружных работ. **FAST GRUNT P** укрепляет поверхность, стабилизирует его впитывающую способность и сокращает расход краски. После высыхания на поверхности образуется бесцветная, паропроницаемая пленка.

ПОДГОТОВКА

FAST GRUNT P следует наносить на сухие поверхности, очищенные от пыли, воска, жира, масла, смазок, непроницаемых красочных покрытий.

ПОДГОТОВКА И

Препарат наносится кистью или валиком, при температуре поверхности от +5°C до +25°C. Сильно впитывающие, разрушенные, осыпающиеся поверхности рекомендуется грунтовать в два этапа (при повторном применении разбавленный препарат наносится на влажную поверхность). Разбавлять водой в соотношении 1:1. Слабо впитывающие поверхности грунтовать препаратом в неразбавленном виде. Загрунтованная поверхность готова к дальнейшей отделке по истечении 24 часов. При попадании на кожные покровы препарат необходимо смыть водой.

РАСХОД

Расход препарата в значительной степени зависит от впитывающей способности поверхности и составляет около 0,05-0,25 кг/м².

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой упаковке, при температуре от +5°C до +25°C. Срок годности – 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура поверхности:	от +5°C до +25°C
Эксплуатация поверхности:	по истечении 24 часов
Плотность:	около 1,02 кг/дм ³
Термостойкость:	от -20°C до +70°C

УПАКОВКА

Емкости:	2 кг, 5 кг и 10 кг
Поддон:	480 кг в емкостях по 2 кг (240 шт.)
	540 кг в емкостях по 5 кг (108 шт.)
	360 кг в емкостях по 10 кг (36 шт.)

