



## FAST GRUNT U

универсальная грунтовка для стен и полов

### ПРИМЕНЕНИЕ

**FAST GRUNT U** – это готовый к применению препарат, предназначенный для грунтовки и выравнивания впитывающей способности разного рода поверхностей. Отлично подходит для бетонных и газобетонных оснований, цементных, цементно-известковых и гипсовых штукатурок, а также гипсокартонных плит. Может применяться для внутренних и наружных работ. Рекомендуется в качестве предварительного покрытия под краски, обои, шпаклевки, клеевые и выравнивающие растворы, а также под цементные полы. Препарат повышает поверхностную адгезию отделочных материалов, связывает пыль. Преимуществом препарата является предотвращение развития плесени и микроорганизмов на обрабатываемых поверхностях.

### СВОЙСТВА

Препарат **FAST GRUNT U** разбавляется водой, не содержит растворителя, не имеет запаха. Негорюч и экологичен, может применяться как внутри, так и снаружи зданий. **FAST GRUNT U** укрепляет поверхность, стабилизирует ее впитывающую способность и сокращает расход краски. После высыхания образуется бесцветный, паропроницаемый слой. Содержит вещество, препятствующее развитию плесени и микроорганизмов.

### ПОДГОТОВКА

**FAST GRUNT U** наносится на сухие поверхности, очищенные от пыли, воска, жира, масла, смазок и непроницаемых красочных покрытий. Плесень и налеты удалить препаратом **FAST MUR**.

### ПОДГОТОВКА И

Препарат наносится кистью или валиком, при температуре поверхности от +5°C до +25°C. Сильно впитывающие, разрушенные, осыпающиеся поверхности с целью их укрепления следует предварительно прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения **FAST GRUNT G**. Загрунтованная поверхность готова к дальнейшей отделке после 24 часов. При попадании на кожу промыть водой.

### РАСХОД

Расход препарата в значительной степени зависит от впитывающей способности поверхности и составляет около 0,05-0,25 кг/м<sup>2</sup>.

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой упаковке, при температуре от +5°C до +25°C. Срок годности – 12 месяцев.

# FAST GRUNT U

универсальная грунтовка для стен и полов

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура поверхности: от +5°C до +25°C  
Эксплуатация поверхности: после 24 часов  
Плотность: около 1,02 кг/дм<sup>2</sup>  
Термостойкость: от -20°C до +70°C

## УПАКОВКА

Емкости: 2 кг, 5 кг и 10 кг  
Поддон: 480 кг в емкостях по 2 кг (240 шт.)  
540 кг в емкостях по 5 кг (108 шт.)  
360 кг в емкостях по 10 кг (36 шт.)

## НОРМЫ

Сертификат Государственного Института Гигиены РП № НК/В/1432/01/2003

## ВНИМАНИЕ!

Рекомендуемые, указанные в инструкции области и способы применения материала не освобождают подрядчика от выполнения работ соответственно общепринятым строительным технологиям и нормам, а также правилам по безопасности и гигиене труда.

Фирма FAST гарантирует и несет ответственность за качество материала, но освобождается от ответственности за способ и условия его применения подрядчиком.