



FAST KWARC

акриловое декоративное стеновое покрытие типа «Кварцкоат»

ПРИМЕНЕНИЕ

Акриловое декоративное покрытие **FAST KWARC** предназначено для декоративной отделки цементных и цементно-известковых штукатурок, тонкослойных минеральных и дисперсионных штукатурок, а также поверхностей, выполненных из бетона, кирпича, гипса, гипсокартонных и асбестоцементных плит. Может применяться для внутренних и наружных работ.

СВОЙСТВА

FAST KWARC – это высококачественное, с большой кроющей способностью структурное акриловое покрытие с мелкой кварцевой крошкой. Покрытие устойчиво к атмосферным и механическим воздействиям, отличается большой прочностью и твердостью. Скрывает небольшие неровности стен. Легко и просто в применении. Основной цвет – белый, колеруется (цветовая гамма – 900 цветов).

ПОДГОТОВКА

FAST KWARC наносить на прочные, чистые, сухие, плотные, очищенные от жира и пыли поверхности. Дефекты и трещины необходимо заделать и зашпаклевать. Интенсивно впитывающие и пылящие поверхности обработать глубинной грунтовкой **FAST GRUNT G**.

ПОДГОТОВКА И

Тщательно перемешать перед использованием, не разбавлять. Для предварительной обработки использовать **FAST GRUNT M**. Покрытие наносится при помощи мастерка или большой квадратной кисти. Декоративную структуру создается при помощи структурного валика.

Покрытие наносить в диапазоне температур воздуха и поверхности от +5°C до +25°C. Не рекомендуется наносить покрытие во время дождя, при сильном ветре или при сильном воздействии на поверхность прямых солнечных лучей. Время высыхания – около 2 часов. Следующие слои наносить с интервалом в 4 часа. Следовать общепринятой технологии покраски стеновых покрытий.

РАСХОД

Расход составляет от 0,30 до 0,60 л/м² при однократном нанесении, в зависимости от толщины слоя структуры.

ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать в плотно закрытой упаковке, при температуре от +5°C до +25°C.
Срок годности – 12 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура поверхности: **от +5°C до +25°C**
Вязкость: **мин. 0,3 МПа**
Время схватывания: **ок. 20 мин**

FAST KWARC

акриловое декоративное стеновое покрытие типа «Кварцкоат»

УПАКОВКА	Пластиковые ведерки емкостью 4л и 10л. Поддон: 512 кг в пластиковых ведерках по 4 л (80 шт.) 704 кг в пластиковых ведерках по 10 л (44 шт.)
НОРМЫ	Сертификат Государственного Института Гигиены № НК/В/0073/01/2004
ВНИМАНИЕ!	Новые цементно-известковые штукатурки должны сохнуть не менее 6-ти недель. Инструменты чистить водой. Рекомендуемые, указанные в инструкции области и способы применения материала не освобождают подрядчика от выполнения работ соответственно общепринятым строительным технологиям и нормам, а также правилам по безопасности и гигиене труда. Фирма FAST гарантирует и несет ответственность за качество материала, но освобождается от ответственности за способ и условия его применения подрядчиком.