



FAST RENO-ROOF

реставрационно-защитная краска для крыш

ПРИМЕНЕНИЕ

FAST RENO-ROOF представляет собой краску, специально предназначенную для восстановления поверхностей крыш. Специально подобранные компоненты краски дают возможность восстанавливать гофрированные битумные плиты, плоский и волнистый асфальт, бетонную и гончарную черепицу и т.п. **FAST RENO-ROOF** не только влияет на эстетику окрашиваемых поверхностей, но и защищает их. Матовые и глянцевые краски поставляются красного, коричневого, черного, зеленого и кирпично-красного цветов.

СВОЙСТВА

FAST RENO-ROOF является краской особого назначения, изготовленной на основе акриловой смолы и стироло-акрилового вяжущего с силикатными цепями в качестве добавки. Благодаря своим специфическим свойствам **FAST RENO-ROOF** препятствует внутренней конденсации водяного пара, одновременно уплотняя влагонепроницаемые поверхности. Применение в составе краски компонентов, стойких к атмосферным воздействиям и вымыванию, защищает окрашиваемые поверхности от образования мхов и наростов.

ПОДГОТОВКА

Краску **FAST RENO-ROOF** следует наносить на сухие, очищенные от пыли и других загрязнений поверхности, свободные от наростов, порослей и лишайников (в этом случае их следует удалить при помощи препарата **FAST DACH**). В зависимости от впитывающей способности поверхности рекомендуется перед окраской обработать поверхность препаратом **FAST GRUNT G**.

ПОДГОТОВКА И

Краска **FAST RENO-ROOF** поставляется в готовом виде, ее следует наносить в один слой при помощи кисти, валика или распылителя при температуре поверхности от +5°C до +25°C. В зависимости от впитывающей способности поверхности допускается разбавление краски водой до 10%. Перед использованием тщательно перемешать краску.

РАСХОД

Расход краски **FAST RENO-ROOF** зависит от вида основания, способа ее нанесения и составляет от 0,08 до 0,20 л/м².

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой, оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +35°C.
Срок годности – 24 месяца от даты изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура поверхности: **от +5°C до +25°C**
Эксплуатация поверхности: **спустя 12 часов**



FAST RENO-ROOF

реставрационно-защитная краска для крыш

УПАКОВКА

Пластиковые ведерки емкостью 5 л и 10 л.

Поддон: 440 кг в пластиковых ведерках по 5 л (80 шт.)
528 кг в пластиковых ведерках по 10 л (44 шт.)

НОРМЫ

Сертификат Государственного Института Гигиены РП № НК/В/2001/01/2002

ВНИМАНИЕ!

Рекомендуемые, указанные в инструкции области и способы применения материала не освобождают подрядчика от выполнения работ соответственно общепринятым строительным технологиям и нормам, а также правилам по безопасности и гигиене труда.

Фирма FAST гарантирует и несет ответственность за качество материала, но освобождается от ответственности за способ и условия его применения подрядчиком.