



FAST MUR

koncentrat dezynfekująco - zabezpieczający

ZASTOSOWANIE

FAST MUR jest niezawodnym preparatem, służącym do usuwania wszelkiego rodzaju narośli, pleśni, grzybów, alg i porostów z powierzchni murów, elewacji, tynków, betonu, wapieni, kamieni łamanych bez szkodliwego wpływu na ich powierzchnię.

WŁAŚCIWOŚCI

FAST MUR jest gotowym do użycia koncentratem gwarantującym stuprocentowe działanie wyniszczające mikroorganizmy, a po zastosowaniu zapobiegawczym - dalszej migracji i powstawaniu narośli. Trwałość zabezpieczenia uzależniona jest od intensywności wpływu środowiska na powierzchnie poddane dezynfekcji. **FAST MUR** jest bezwonny i bezbarwny.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed zastosowaniem preparatu **FAST MUR** powierzchnię należy spryskać pod ciśnieniem wodą a w przypadku występowania dużych form zazielenienia należy naruszyć ich strukturę mechanicznie.

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Na uprzednio przygotowaną powierzchnię obficie i dokładnie nanieść preparat **FAST MUR**, używając do tego celu rozpylacza ogrodowego lub pędzla. Tak rozprowadzony preparat pozostawiamy na około 6 do 12 godzin. Następnie usuwamy pozostałości mikroorganizmów po procesie dezynfekcji przy pomocy wody pod ciśnieniem. W celu utrwalenia efektu dezynfekcji ponownie nanieść preparat.

W przypadku stwierdzenia niewielkiego zazielenienia dopuszcza się rozcieńczenie wodą (w stosunku 1:1), co automatycznie pozwoli zwiększyć powierzchnię zastosowania. Powierzchnie wewnątrz budynku przed zastosowaniem **FAST MUR** nie pryskamy wodą lecz staramy się dokładnie oczyścić w sposób mechaniczny przy zastosowaniu szczotki z twardego włosa.

ZUŻYCIE

Zużycie emulsji jest w bardzo dużym stopniu uzależnione od występowania porostu i wynosi około 0,05-0,20 l/m².

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.

DANE TECHNICZNE

Temperatura podłoża	od +5°C do +25°C
Użytkowanie powierzchni	po 12 godzinach
Gęstość	około 1,00 kg/dm³

OPAKOWANIE

Pojemniki 5 l.
Paleta: 540 kg w pojemnikach 5 l (108 szt.)

NORMY

Wyprodukowano zgodnie z: PN-C-81906:2003
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr HK/B/1725/01/2002.

UWAGA

Środek posiada właściwości drażniące i jest szkodliwy dla zdrowia człowieka oraz środowiska. Podczas pracy zalecane jest używanie odzieży ochronnej. Nie rozprowadzać środka w pobliżu roślin, krzewów, chronić przed przedostaniem się do zbiorników wodnych. Przy kontakcie z organami wewnętrznymi natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. P.W. FAST gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki w jakich był stosowany.